

灭火毯阻燃性能检测设备
Fire retardant performance testing equipment for fire blanket

一、产品介绍：

济南思明特科技有限公司研发的灭火毯阻燃性能检测设备主要用于各类灭火毯、煤矿用阻燃输送带、煤矿井下用塑料管、塑料网、电缆等产品的耐阻燃性能检测。设备由燃烧室小推车、排烟管道、燃气供气系统、控制系统及数据处理系统组成。

二、灭火毯阻燃性能检测设备特点

采用微电脑控制更精确。点火时间、续燃时间、阻燃时间均自动记录，数码显示。
不锈钢箱体制作，耐腐蚀能力强。
钢化玻璃便于观察试样。
根据设定施焰时间自动施加火焰，施焰时间到达后自动熄灭火焰。

三、灭火毯阻燃性能检测设备参数

点火时间：0~99.9 秒任意设定
燃烧器的移动电机消耗功率： 10W
试样尺寸：纺织品： 80mm×300mm
点火器计时： 0~999.9 秒任意设置（标准采用 12 秒）
续燃时间和阻燃时间计时器： 0~9999.9 秒，精度：±0.01 秒
火焰高度测量装置： 标尺高 40mm
使用气体： 丙烷或丁烷或石油液化气

参考网址：<http://www.simingte.com/mhtzrxnsysb.htm>

