

手提式灭火器水压爆破试验机
Portable fire extinguisher hydraulic burst tester

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发的手提式灭火器水压爆破试验机用于手提式灭火器、简易式灭火器及推车式时灭火器进行爆破试验、水压试验以及安全保护试验和接头强度试验、压力交变。计算机控制,带膨胀量测试。满足相关国家标准,采用计算机自动控制,自动采集试验数据,压力控制精确,自动生成格式化报告。

二、手提式灭火器水压爆破试验机参数

- 1、 压力范围: 0~25MPa。高压泵压力: 0~25Mpa, 稳压装置耐压: 30Mpa
- 2、 压力传感器精度: 0.5%F.S, 压力传感器分辨率: 0.01MPa, .压力传感方式: 电流变送器方式
- 3、 压力采集间隔: 小于 150ms。
- 4、 压力源出水量: 大于 20L/min。
- 5、 试验介质温度范围: 室温水。
- 7、 耐压控制工位数量: 耐压操作台 1 个试验接口。
- 8、 试件规格: 手提式灭火器、推车式灭火器、简易式灭火器
- 9、 供电: 380v, 四项五线制, 5kw
- 10 变频器调频范围: 0-50Hz

三、手提式灭火器水压爆破试验机特点

电脑控制试验过程,实时显示压力-时间、变形量-时间和压力-变形量曲线,自动计算实验结果可自动保存,可打印,输出,设备掉电时自动保存实验结果。

整体设计合理,维修保养方便快捷;高压管路超数倍制作,经久耐用。

配备安全防护设施,箱体上部带有可视防爆窗口,具有筒体和器头的连接件进行爆破试验的装置。

参考网址: <http://www.simingte.com/stsmhqsybpsyj.htm>