

液体加热器真空试验台 New energy charging gun tester

一、产品介绍

济南思明特科技有限公司研发的液体加热器真空试验台主要用于液体加热器的真空泄露试验。操作简单方便，整个试验电脑全自动控制，也可以手动远程控制各个阀门，实现全方位试压的无人现场。以真空代替了以水为介质的方法测试，不损坏产品，测试准确，效益高。

二、液体加热器真空试验台参数

试验压力: -0.1~0Mpa
压力值分辨率: 0.001Mpa
试验介质: 空气
驱动空气压力: 0.2~0.7Mpa
计时范围: 0.1~999h,时间精度 1s
试验工位: 单工位、多工位

三、液体加热器真空试验台特点

使用安全，超温保护、真空泵过载保护、漏电保护、电源缺相及相序错误保护、试验箱外壳接地保护超温报警、超温自动断电功能等。

专业的测控软件可以实现强大的数据集成处理，高保真数据使得测试结果更加值得可信。

强大的曲线分析功能，在试验曲线上可显示和标注各种特点，并可以在曲线上自动和手动取点进行对比分析。

试验箱外材质为 SPCC 钢板经过苏打水清洗后粉体烤漆处理，防止微尘产生。

参考网址: <http://www.simingte.com/yetjrqzksyt.htm>